



# Typenschein Auszug

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 9NB901                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240312                                   |
| gültig für Importdatum bis | 0                                          |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                          |
| 01 EFKO-Code               | 94                                         |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSANHAENGER                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | O1                                         |
| 04 Marke                   | NE ELEVATORI                               |
| 04 Typ                     | 210 X-RF(1)                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | P; 2/10X-RF, 2/10X-RF1                     |
| 06 Vorziffer               | ZA9P21OR.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 105                                        |
| 07 Karosserieform          | Aufzug                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2018/858-2022/1362*00046                |
| 10 EFKO-Code               | 9067                                       |
| 10 Hersteller              | NORD EST ELEVATORI Srl, 30031 IT-Dolo (VE) |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, hinten seitlich am Längsträger     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten seitlich am Längsträger     |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2                                       |
| 15 Federung                | Gummifederung                              |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                        |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                          |
| 19 Feststellbremse Z1      | mech., Trommeln auf beide Räder            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von                  | 5185 |
| 23 Länge bis                  | 0    |
| 24 Breite von                 | 1400 |
| 24 Breite bis                 | 1510 |
| 25 Höhe von                   | 1440 |
| 25 Höhe bis                   | 2120 |
| 26 Überhang vorne von         | 3840 |
| 26 Überhang vorne bis         | 0    |
| 27 Überhang hinten von        | 0    |
| 27 Überhang hinten bis        | 0    |
| 28 Abstand Achse 1-2 von      | 0    |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis      | 0    |
| 29 Abstand Achse 2-3 von      | 0    |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis      | 0    |
| 30 Abstand Achse 3-4 von      | 0    |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis      | 0    |
| 31 Spur Achse 1 von           | 1120 |
| 31 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 32 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 32 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 33 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0    |



|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 36 Sattelzapfen          | 0                                                                        |
| 36 Fahrzende             | 0                                                                        |
| 38 Leergewicht von       | 750                                                                      |
| 38 Leergewicht bis       | 0                                                                        |
| 39 Garantiegewicht von   | 750                                                                      |
| 39 Garantiegewicht bis   | 0                                                                        |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75                                                                       |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0                                                                        |
| 41 Garantie Achse 1 von  | 750                                                                      |
| 42 Garantie Achse 2 von  | 0                                                                        |
| 43 Garantie Achse 3 von  | 0                                                                        |
| 44 Garantie Achse 4 von  | 0                                                                        |
| 41 Garantie Achse 1 bis  | 0                                                                        |
| 42 Garantie Achse 2 bis  | 0                                                                        |
| 43 Garantie Achse 3 bis  | 0                                                                        |
| 44 Garantie Achse 4 bis  | 0                                                                        |
| 21 Reifen und Felgen Z1  | 155/80R13, 165/70R13; 4x13                                               |
| 21 Reifen und Felgen Z3  | Min. Index 84N                                                           |
| Bemerkungen Z1           | 04) ww. Pratika 210 X-RF / Pratika 210 X-RF1                             |
| Bemerkungen Z3           | 21) Varianten im Abrollradiusbereich von 273-281 mm (nach ETRTO) möglich |