



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	90A201
Typengenehmigung erteilt	19980908
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	OMAR
04 Typ	182??P
06 Vorziffer	ZA4182..PB.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8773
10 Hersteller	OMAR SRL, I-61032 FANO (PS)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, 2-Leiter, direkt,
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf A1+A2, ABS



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher,Scheiben, auf A2
20 Unterlegkeile	1/340x170x180
23 Länge von	8800
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	950
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2750
26 Überhang vorne bis	3120
27 Überhang hinten von	780
27 Überhang hinten bis	4350
28 Abstand Achse 1-2 von	4900
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1925
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1925
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw. 245/70R19.5 138J; 7.50x19.5
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig