



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	90A301
Typengenehmigung erteilt	19990510
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	120
02 Fahrzeugsbart	Landw. Anhänger
04 Marke	ORKEL
04 Typ	GP 1250
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8800
10 Hersteller	GJOENNES MEK. VERKSTED A/S, N-7320 FANNREM
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Aufbau; Seitenklappe öffnen
12 Fahrgestellnummer	do., im Bereich des Herstellerschildes, wird vom Importeur eingeschlagen
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art. 189/4 VTS eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder; Spindel
20 Unterlegkeile	2/220x90x100



23 Länge von	4200
23 Länge bis	0
24 Breite von	2530
24 Breite bis	2720
25 Höhe von	2100
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3050
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1150
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2080
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2400
38 Leergewicht bis	2500
39 Garantiegewicht von	2400
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	400
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	4400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	400/55-22.5 8PR; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	400/60-15.5 6PR; 13.00x15.5
21 Reifen und Felgen Z3	500/45-22.5 8PR; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	400/60-26.5 12PR; 13.00x26.5
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollumfangbereich 2568-3480mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) zulässig
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme-Fahrzeug mit Bereifung 500/60-22.5 = Breite 2720mm
Bemerkungen Z3	Ausrüstung: Markierlichter vorn werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

