



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	90A303
Typengenehmigung erteilt	20040317
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	ORKEL
04 Typ	GP 1260
05 Typ; Variante/Version	20 Messer
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8800
10 Hersteller	GJOENNES MEK. VERKSTED A/S, N-7320 FANNREM
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Rahmen, bei Getriebe
12 Fahrgestellnummer	do., im Bereich des Herstellerschildes, wird vom Importeur eingeschlagen
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art. 189/4 VTS eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder; Spindel



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4100
23 Länge bis	4200
24 Breite von	2530
24 Breite bis	2950
25 Höhe von	2100
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2950
26 Überhang vorne bis	3050
27 Überhang hinten von	1150
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2080
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2400
38 Leergewicht bis	4800
39 Garantiegewicht von	2400
39 Garantiegewicht bis	4800
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	400/55-22.5 8PR; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	400/60-15.5 6PR; 13.00x15.5
21 Reifen und Felgen Z3	500/45-22.5 8PR; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	400/60-26.5 12PR; 13.00x26.5
21 Reifen und Felgen Z5	Weitere Varianten im Abrollumfangbereich
21 Reifen und Felgen Z6	2568-3480 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02/21) Ausnahme-Fahrzeug mit Bereifung 500/60-22.5, 600/60-22.5 oder andere, wenn Breite >2550-3500 mm
Bemerkungen Z3	Ausrüstung: Markierlichter vorn werden vom Importeur montiert



Bemerkungen Z10

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z11

118 - Geschwindigkeit max. 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z12

188 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL:
Breitreifen