



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB105
Typengenehmigung erteilt	19960805
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100217
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	LPA 206 G
05 Typ; Variante/Version	LPA 206 G
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3029
23 Länge bis	3375
24 Breite von	1540
24 Breite bis	1590
25 Höhe von	860
25 Höhe bis	2550
26 Überhang vorne von	2067
26 Überhang vorne bis	2372
27 Überhang hinten von	962
27 Überhang hinten bis	1003
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1334
31 Spur Achse 1 bis	1390
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	205
38 Leergewicht bis	360
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	1000
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13, 155R13, 165R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 4-5x13; 175/70R13, 4 1/2-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13, 165/70R13; 4-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	200-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	39) 800 / 21) Mindest-Load-Index 73



Bemerkungen Z4	900 /	77
Bemerkungen Z5	1000 /	81
