



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9PB109  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960805  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 19970307  |
| Erweiterung TG Positionen  | '12/21/22/38/Bemerk./Remarques                                |
| 01 EFKO-Code               | 90  |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | PONGRATZ  |
| 04 Typ                     | MPA 190 G   |
| 05 Typ; Variante/Version   | MPA 190 G   |
| 06 Vorziffer               | VAP.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 9228  |
| 10 Hersteller              | PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch                   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich am Aufbau                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | oben auf Deichselwurzel oder vorne, rechts seitlich am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2  |
| 15 Federung                | Drehschubfederachse od. Gummifederung                         |
| 16 Lenkung                 | --  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech.Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,                        |



|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik,Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech.,Trommeln,auf beide Räder    |
| 20 Unterlegkeile         | 1/220x90x100                      |
| 23 Länge von             | 2975                              |
| 23 Länge bis             | 3425                              |
| 24 Breite von            | 1570                              |
| 24 Breite bis            | 0                                 |
| 25 Höhe von              | 910                               |
| 25 Höhe bis              | 2620                              |
| 26 Überhang vorne von    | 2065                              |
| 26 Überhang vorne bis    | 2515                              |
| 27 Überhang hinten von   | 910                               |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                                 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                 |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1370                              |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 1410                              |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                                 |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                                 |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                 |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                 |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                 |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 0  |
| 38 Leergewicht bis            | 0  |
| 39 Garantiegewicht von        | 900  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 75   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 900  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 155R13, 165R13, 175/70R13  |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | Felgen: 4.5x13, 5x13, 5.5x13   |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | weitere Reifen-/ und Felgenvarianten in  |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | Uebereinstimmung mit Art 58 VTS möglich  |
| Bemerkungen Z1                | 07) Brücke(108) / Brücke mit Verdeck(301) / Kasten(147); bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z3                | 22) verstellbare Zugdeichsel; Höhe je nach Aufbau  |



**Bemerkungen Z5**

38) Leergewichtsbereich 240-385kg; Abweichungen je nach Sonderwünschen  
möglich

---