



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB131
Typengenehmigung erteilt	19970324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090326
Erweiterung TG Positionen	'07/21/23/26/27/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	EPA 206 G
05 Typ; Variante/Version	EPA 206 G
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichselwurzel oder vorne, rechts seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehschubfederachse oder Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	3075
23 Länge bis	3345
24 Breite von	1550
24 Breite bis	1590
25 Höhe von	895
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	2108
26 Überhang vorne bis	2378
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1370
31 Spur Achse 1 bis	1410
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	220
38 Leergewicht bis	375
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155/80R13, 165R13, 165/80R13, 175R13,
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R13; 4-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 4 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 81
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	281-290 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z3

22) die variablen Abmessungen betreffen Anhängvorrichtung, Reifenbreite usw.; Höhe je nach Aufbau

Bemerkungen Z10

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)

Bemerkungen Z11

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden:
Abstellstützen einziehen und sichern
