



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB134
Typengenehmigung erteilt	19970324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090326
Erweiterung TG Positionen	'07/21/23/26/27/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	EPA 230/12 G
05 Typ; Variante/Version	EPA 230/12 G
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichselwurzel oder vorne, rechts seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehschubfederachse oder Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	3290
23 Länge bis	3600
24 Breite von	1770
24 Breite bis	1810
25 Höhe von	920
25 Höhe bis	2730
26 Überhang vorne von	2210
26 Überhang vorne bis	2490
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1570
31 Spur Achse 1 bis	1610
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	270
38 Leergewicht bis	465
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R14, 185R14, 195R14, 185/65R14, 195/65R14;
21 Reifen und Felgen Z2	4 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 87
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	296-321 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z3

22) die variablen Abmessungen betreffen Anhängervorrichtung, Reifenbreite usw.; Höhe je nach Aufbau

Bemerkungen Z10

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)

Bemerkungen Z11

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden:
Abstellstützen einziehen und sichern
