



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB151
Typengenehmigung erteilt	19980219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020820
Erweiterung TG Positionen	'18/21/24
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	PA-HL 3000
05 Typ; Variante/Version	PA-HL 3000
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne, rechts oder seitlich
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oder seitlich
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100mm
23 Länge von	3145
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1390
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	3980
26 Überhang vorne von	1410
26 Überhang vorne bis	6750
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	4750
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1190
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1190
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 6x10; 155/70R12, 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C, 5 - 7x13; 175R14C, 185R14C,
21 Reifen und Felgen Z3	195R14C, 205R14C; 4 1/2 - 6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 95(Normal-), 97(C-Reifen)
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	200-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren



Typenscheinschweiz.ch