



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9PB163 |
| Typengenehmigung erteilt | 20021015 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20100217 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/07 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | PONGRATZ |
| 04 Typ | VPA 206 U |
| 05 Typ; Variante/Version | VPA 206 U |
| 06 Vorziffer | VAP..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9228 |
| 10 Hersteller | PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. hydr. Stossdämfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |



| | |
|-------------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 23 Länge von | 3090 |
| 23 Länge bis | 3360 |
| 24 Breite von | 1520 |
| 24 Breite bis | 1590 |
| 25 Höhe von | 915 |
| 25 Höhe bis | 3055 |
| 26 Überhang vorne von | 2110 |
| 26 Überhang vorne bis | 2380 |
| 27 Überhang hinten von | 980 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1360 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1400 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 175 |
| 38 Leergewicht bis | 340 |
| 39 Garantiegewicht von | 750 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 75 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel) |
| Bemerkungen Z3 | 21) 145R13, 145/80R13, 4x13 - 5 1/2x13, 4.5Bx13 |
| Bemerkungen Z4 | 155R13, 155/80R13, 165R13, 165/80R13; 4x13 - 5 1/2x13, 4.5Bx13 |
| Bemerkungen Z5 | 175R13, 165/70R13; 4x13 - 6x13, 4.5Bx13 |
| Bemerkungen Z6 | 175/70R13; 4 1/2x13 - 6x13 |
| Bemerkungen Z7 | 185/60R13; 5x13 - 6 1/2x13 |
| Bemerkungen Z8 | 195/55R13, 195/50R13; 5 1/2x13 - 7x13 |
| Bemerkungen Z9 | 175R14, 185R14, 185/80R14; 4 1/2x14 - 6x14 |



| | | |
|------------------------|---|-----------------|
| Bemerkungen Z10 | 185/75R14, 185/65R14; | 5x14 - 6 1/2x14 |
| Bemerkungen Z11 | 195/65R14; | 5 1/2x14 - 7x14 |
| Bemerkungen Z13 | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 200-360 mm (ETRTO) möglich | |
| Bemerkungen Z15 | Mindest Load-Index 71, 73=C-Reifen | |