



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB166
Typengenehmigung erteilt	20030206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100217
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	VPA 230/12 G
05 Typ; Variante/Version	VPA 230/12 G
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne, rechts oder rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oder rechts, vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	3380
23 Länge bis	3615
24 Breite von	1720
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	930
25 Höhe bis	3660
26 Überhang vorne von	2255
26 Überhang vorne bis	2490
27 Überhang hinten von	1080
27 Überhang hinten bis	1100
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	1600
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	245
38 Leergewicht bis	520
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1200
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1200
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21/39) 155R13, 155/80R13, 165R13, 165/80R13; 4x13 - 5 1/2x13, 4.5Bx13
Bemerkungen Z4	165/70R13, 175R13; 4x13 - 6x13, 4.5Bx13
Bemerkungen Z5	175/70R13; 4 1/2x13 - 6x13
Bemerkungen Z6	185/60R13; 5x13 - 6 1/2x13
Bemerkungen Z7	195/55R13, 195/50R13; 5 1/2x13 - 7x13



<b>Bemerkungen Z8</b>	175R14, 175/80R14, 185R14, 185/80R14; 4 1/2x14 - 6x14
<b>Bemerkungen Z9</b>	185/75R14, 185/65R14; 5x14 - 6 1/2x14
<b>Bemerkungen Z10</b>	195/65R14; 5 1/2x14 - 7x14
<b>Bemerkungen Z12</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 200-360 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z14</b>	1000 kg = Mindest-Load-Index 81(Normal-), 83(C-Reifen)
<b>Bemerkungen Z15</b>	1200 kg = Mindest-Load-Index 87(Normal-), 89(C-Reifen)