



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB167
Typengenehmigung erteilt	20040121
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090218
Erweiterung TG Positionen	'02/07/15/21/24/25/31/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	L-AT 350 G-K
05 Typ; Variante/Version	L-AT 350 G-K
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	5020
23 Länge bis	0
24 Breite von	2080
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	670
25 Höhe bis	1090
26 Überhang vorne von	3220
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1800
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	1818
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	360
38 Leergewicht bis	483
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10 (18x8.0-10); 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C; 4- 5.00x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5-5 1/2x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), (leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z2	Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z4

39) 1300 kg / 1500 kg

Bemerkungen Z5

21) Mindest Load-Index: 90, 93(C-Reifen) / Mindest Load-Index: 95,
98(C-Reifen)
