



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB168
Typengenehmigung erteilt	20040121
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090302
Erweiterung TG Positionen	'02/07/21/22/28/37
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	L-AT 400 T-K
05 Typ; Variante/Version	L-AT 400 T-K
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	5530
23 Länge bis	0
24 Breite von	2080
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	680
25 Höhe bis	1090
26 Überhang vorne von	3205
26 Überhang vorne bis	3220
27 Überhang hinten von	1715
27 Überhang hinten bis	1785
28 Abstand Achse 1-2 von	540
28 Abstand Achse 1-2 bis	600
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1710
31 Spur Achse 1 bis	1818
32 Spur Achse 2 von	1710
32 Spur Achse 2 bis	1818
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	530
38 Leergewicht bis	656
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 18x8.0-10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4-5x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	219-255 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



<b>Bemerkungen Z2</b>	Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich		
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung		
<b>Bemerkungen Z6</b>	21) Mindest Load-Index		
<b>Bemerkungen Z7</b>	81 Normal-, 84 C-Reifen / 89 Normal-, 92 C-Reifen / 95 Normal-, 98 C-Reifen		
<b>Bemerkungen Z8</b>	39) 2000	/ 2500	/ 3000
<b>Bemerkungen Z9</b>	40) 100	/ 100	/ 120
<b>Bemerkungen Z10</b>	41/42) 1000	/ 1250	/ 1500
<b>Bemerkungen Z13</b>	41/42) auf Achsplakette ww. 1000 kg, 1300 kg, 1500 kg		