



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB170
Typengenehmigung erteilt	20050126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100217
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	LPA 230/12 G
05 Typ; Variante/Version	LPA 230/12 G
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	3345
23 Länge bis	3580
24 Breite von	1710
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	890
25 Höhe bis	3660
26 Überhang vorne von	2255
26 Überhang vorne bis	2490
27 Überhang hinten von	1090
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1550
31 Spur Achse 1 bis	1590
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	470
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1200
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21/39) 155R13, 155/80R13, 165R13, 165/80R13; 4x13 - 5 1/2x13, 4.5Bx13
Bemerkungen Z4	165/70R13, 175R13; 4x13 - 6x13, 4.5Bx13
Bemerkungen Z5	175/70R13; 4 1/2x13 - 6x13
Bemerkungen Z6	185/60R13; 5x13 - 6 1/2x13
Bemerkungen Z7	195/55R13, 195/50R13; 5 1/2x13 - 7x13



Bemerkungen Z8	175R14, 175/80R14, 185R14, 185/80R14; 4 1/2x14 - 6x14
Bemerkungen Z9	185/75R14, 185/65R14; 5x14 - 6 1/2x14
Bemerkungen Z10	195/65R14; 5 1/2x14 - 7x14
Bemerkungen Z12	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 200-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z14	1000 kg = Mindest-Load-Index 81(Normal-), 83(C-Reifen)
Bemerkungen Z15	1200 kg = Mindest-Load-Index 87(Normal-), 89(C-Reifen)