



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB171
Typengenehmigung erteilt	20081016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090218
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	3-SK G
05 Typ; Variante/Version	N075; Ausf. A, B
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3960
23 Länge bis	3975
24 Breite von	1825
24 Breite bis	0
25 Höhe von	735
25 Höhe bis	3920
26 Überhang vorne von	2707
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1370
31 Spur Achse 1 bis	1458
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	1099
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	20.5x8.0-10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R13; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14; 185R14C; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	254-321mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)



<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnungstabelle		
<b>Bemerkungen Z4</b>	05)	Ausf. A	/ Ausf. B
<b>Bemerkungen Z5</b>	21)	Mindest Load-Index	
<b>Bemerkungen Z6</b>	90 Normal-, 92 C-Reifen / 95 Normal-, 97 C-Reifen		
<b>Bemerkungen Z7</b>	39)	1300	/ 1500
<b>Bemerkungen Z8</b>	41)	1300	/ 1500