



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB174
Typengenehmigung erteilt	20130325
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	LH ??00/?? T-AL
05 Typ; Variante/Version	LH T; A??A, A??B
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-65/2012*1139
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4023
23 Länge bis	5633
24 Breite von	1726
24 Breite bis	2186
25 Höhe von	945
25 Höhe bis	3595
26 Überhang vorne von	2360
26 Überhang vorne bis	3300
27 Überhang hinten von	928
27 Überhang hinten bis	1633
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	1790
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	1790
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	395
38 Leergewicht bis	1026
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4-5x12
21 Reifen und Felgen Z2	165/70R13C, 165R13C, 165/80R13C, 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/70R13, 155R13, 155/80R13, 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R14; 5 1/2-6x14
Bemerkungen Z1	04) Handelsbezeichnungen ww. LH 2600/16 T-AL, LH 3100/16 T-AL, LH 4000/20 T-AL



<b>Bemerkungen Z3</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
<b>Bemerkungen Z6</b>	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 254-296 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z9</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z10</b>	05) Version A?A? / Version A?B?
<b>Bemerkungen Z11</b>	21) Mindest Load-Index
<b>Bemerkungen Z12</b>	81 Normal-, 84 C-Reifen / 91 Normal-, 95 C-Reifen
<b>Bemerkungen Z13</b>	39) 2000 / 2700
<b>Bemerkungen Z14</b>	40) 100 / 120
<b>Bemerkungen Z15</b>	41/42) 1000 / 1350
<b>Bemerkungen Z18</b>	41/42) auf Achsplakette ww. 1000 kg, 1350 kg