



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB175
Typengenehmigung erteilt	20130429
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	LH ??????? G-AL
05 Typ; Variante/Version	LH G; A??A, A??B
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-65/2012*1137
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3723
23 Länge bis	4523
24 Breite von	1726
24 Breite bis	0
25 Höhe von	945
25 Höhe bis	3595
26 Überhang vorne von	2560
26 Überhang vorne bis	2970
27 Überhang hinten von	1128
27 Überhang hinten bis	1528
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	1370
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	308
38 Leergewicht bis	742
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4-5x12
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13C, 165R13C, 165R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13, 155R13, 155/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R14; 5 1/2-6x14
Bemerkungen Z1	04) Handelsbezeichnungen ww. LH 2300/16 G-AL, LH 2600/16 G-AL, LH 3100/16 G-AL



Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z6	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 254-296 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) Version A?A? / Version A?B? / Version A?C?
Bemerkungen Z11	21) Mindest Load-Index
Bemerkungen Z12	91 Normal-, 95 C-Reifen / 98 C-Reifen / 104 C-Reifen
Bemerkungen Z13	39) 1350 / 1500 / 1800
Bemerkungen Z14	40) 100 / 100 / 100
Bemerkungen Z15	41/42) 1350 / 1500 / 1800
Bemerkungen Z18	41) auf Achsplakette ww. 1350 kg, 1500 kg, 1800 kg