



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB180
Typengenehmigung erteilt	20140513
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	PBA ??? ?(-?)
05 Typ; Variante/Version	PBA U/G; AA/A-,AB/B-,BA/A-,BB/B-,CB/B-
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-1230/2012*1185
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich oder oben am Längsträger vor Rad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich oder oben am Längsträger vor Rad
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	4480
23 Länge bis	6000
24 Breite von	1600
24 Breite bis	1770
25 Höhe von	810
25 Höhe bis	1165
26 Überhang vorne von	3255
26 Überhang vorne bis	3930
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1360
31 Spur Achse 1 bis	1560
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	136
38 Leergewicht bis	308
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13, 145R13; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13, 165/80R13C, 155R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	267-323mm nach ETRTO möglich.
21 Reifen und Felgen Z6	Felgenvarianten: 4 - 5x13, 4 1/2 - 6x14
Bemerkungen Z1	04) Handelsbezeichnungen ww. PBA ??? ?(-?)
Bemerkungen Z2	z.B: PBA 500 U-S



Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	04) / 05) / 21) Mindest Load-Index / 39) / 41)
Bemerkungen Z6	PBA500U AA/A- 57 Normal-, 60 C-Reifen 500 500
Bemerkungen Z7	PBA750U AB/B- 71 74 750 750
Bemerkungen Z8	PBA500U-S BA/A- 57 Normal-, 60 C-Reifen 500 500
Bemerkungen Z9	PBA750U-S BB/B- 71 74 750 750
Bemerkungen Z10	PBA750G CB/B- 71 74 750 750
Bemerkungen Z12	a.W. mit Bremsanlage
Bemerkungen Z13	18) mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
Bemerkungen Z14	19) mech., Trommeln, auf beide Räder
Bemerkungen Z15	20) erforderlich
Bemerkungen Z17	22) Achse verschiebbar; Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z18	Höhe variabel, je nach Auflagestützen Motor- oder Schlauchboot
Bemerkungen Z20	41) auf Achsplakette ww. 500 kg, 750 kg