



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB181
Typengenehmigung erteilt	20150612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	PLL ???/?? G
05 Typ; Variante/Version	PLL G; AA/AA, AB/AA
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1414
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Schraubenfedern mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4515
23 Länge bis	0
24 Breite von	2160
24 Breite bis	2410
25 Höhe von	1455
25 Höhe bis	2647
26 Überhang vorne von	3191
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1289
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1934
31 Spur Achse 1 bis	2204
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	475
38 Leergewicht bis	686
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R14C; 4 1/2 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C, 195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index: 98
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	von 308-321 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) Handelsbezeichnungen ww. PLL 250/12 G, PLL 250/15 G
Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z5

41) auf Achsplakette 750kg

---