



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB185
Typengenehmigung erteilt	20150826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	L-AT 400 T-K(-2)
05 Typ; Variante/Version	L-AT-K; ??/??
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0086
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau / Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau / Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5570
23 Länge bis	0
24 Breite von	2010
24 Breite bis	2080
25 Höhe von	605
25 Höhe bis	1085
26 Überhang vorne von	3220
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	540
28 Abstand Achse 1-2 bis	600
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1710
31 Spur Achse 1 bis	1818
32 Spur Achse 2 von	1710
32 Spur Achse 2 bis	1818
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	534
38 Leergewicht bis	734
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 18x8.0-10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4-5x12
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R12C; 5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/60R12; 5 1/2-6x12
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5-5 1/2x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z2	Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z4	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 219-255mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) ??/A? / ??/B? / ??/C? / ??/D?
Bemerkungen Z9	21) Min. Li 81, C=84 / 89, C=92 / 90, C=93 / 95, C=98
Bemerkungen Z10	39) 2000 / 2500 / 2600 / 3000
Bemerkungen Z11	40) 100 / 120 / 120 / 120
Bemerkungen Z12	41/42) 1000 / 1250 / 1300 / 1500
Bemerkungen Z15	41/42) auf Achsplakette ww. 1000 kg, 1300 kg, 1350 kg, 1500 kg