



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB187
Typengenehmigung erteilt	20160929
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	LPA ??? ?(-?)
05 Typ; Variante/Version	LPA U; A?/??, B?/??, C?/??, D?/??, E?/??
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0204
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2325
23 Länge bis	4355
24 Breite von	1480
24 Breite bis	2025
25 Höhe von	820
25 Höhe bis	3015
26 Überhang vorne von	1690
26 Überhang vorne bis	2860
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1260
31 Spur Achse 1 bis	1810
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	107
38 Leergewicht bis	519
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10C, 5.00-10C; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13, 165/80R13C, 155R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	235-317mm nach ETRTO möglich.
21 Reifen und Felgen Z6	Felgenvarianten: 3.50x10, 4-5x13, 4 1/2-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z2	ww. leicht anhebbar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z4	04) Handelsbezeichnungen ww. LPA ??? ?(-?)
Bemerkungen Z5	z.B: LPA 230/12 U-AL-300
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) Var/Vers ??/A? / ??/B? / ??/C? / ??/D?
Bemerkungen Z9	21) Min.-LI 60 / 66 / 69 / 74
Bemerkungen Z10	39) 500 / 600 / 650 / 750
Bemerkungen Z11	41) 500 / 600 / 650 / 750
Bemerkungen Z13	41) auf Achsplakette ww. 500 kg, 600 kg, 650 kg, 750 kg