



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB188
Typengenehmigung erteilt	20170103
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180912
Erweiterung TG Positionen	'05/21/23/25/26/27/31/38/39/41
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	L-RK ? G-AL
05 Typ; Variante/Version	L-RK G; AA/A?, AB/??
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*1697
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3713
23 Länge bis	4066
24 Breite von	1627
24 Breite bis	1648
25 Höhe von	880
25 Höhe bis	1670
26 Überhang vorne von	2604
26 Überhang vorne bis	2757
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1198
31 Spur Achse 1 bis	1240
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	356	
38 Leergewicht bis	600	
39 Garantiegewicht von	1500	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1500	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/50B10 (18x8.0-10);	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C;	4-5x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/60R12C;	5.5x12
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R12;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z6	195/50R13C;	5-5.5x13



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z4</b>	04) L-RK 2315 G-AL / L-RK 2715 G-AL / L-RK 2715 G-AL
<b>Bemerkungen Z5</b>	05) AA/AA, -/AB, -/AC, -/AD / AB/AA, -/AB, -/AC, -/AD / AB/BC, -/BD
<b>Bemerkungen Z6</b>	21) Mindest-Index: 98J (95K) / 98J (95K) / 104J (101K)
<b>Bemerkungen Z7</b>	39) 1500 kg / 1500 kg / 1800 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	41) 1500 kg / 1500 kg / 1800 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 219-230mm (ETRTO) möglich