



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PC201
Typengenehmigung erteilt	20020704
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PAM-NAUTILUS
04 Typ	B651
05 Typ; Variante/Version	651; A, K, R
06 Vorziffer	VJM.651.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8935
10 Hersteller	REMORQUES PAM-NAUTILUS SA, F-53400 CRAON
11 Herstellerplakette	vorn, oben auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Deichsel, neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung oder Schraubenf. mit Stossd.
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4965
23 Länge bis	7465
24 Breite von	1900
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3115
26 Überhang vorne bis	4565
27 Überhang hinten von	1700
27 Überhang hinten bis	3150
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	190
38 Leergewicht bis	260
39 Garantiegewicht von	880
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	874
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	900
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/70R13; 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	Min.-Loadindex 76
Bemerkungen Z1	22) Beleuchtungsträger ausziehbar; Achse und Deichsel verschiebbar