



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PC301
Typengenehmigung erteilt	20030821
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	PACTON
04 Typ	TXD 339
06 Vorziffer	XLDT.D339.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9980
10 Hersteller	PACTON TRAILERS B.V., NL-7730 AB OMMEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts auf Fronttraverse oder rechts, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	ww. Zwangslenkung oder Nachlauf lenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS oder



18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierte EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben auf 2 oder 3 Achsen
20 Unterlegkeile	2/410x200x240 mm
23 Länge von	9000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	900
26 Überhang vorne bis	1800
27 Überhang hinten von	1200
27 Überhang hinten bis	4600
28 Abstand Achse 1-2 von	5950
28 Abstand Achse 1-2 bis	6950
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	1850
30 Abstand Achse 3-4 von	1300
30 Abstand Achse 3-4 bis	1850
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	2100



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	39000
40 Stütz-/Sattellast von	8000
40 Stütz-/Sattellast bis	15000
41 Garantie Achse 1 von	0
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	295/80R22.5 152M, 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/65R22.5 160J, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	425/65R22.5 165K, 13.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	Weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	497-565 mm (ETRTO) möglich



<b>Bemerkungen Z1</b>	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
<b>Bemerkungen Z3</b>	15) ww. 1 oder 2 Achse(n) abhebbar
<b>Bemerkungen Z5</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag im Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sonderbewilligung überschritten werden
<b>Bemerkungen Z22</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)