



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PC302
Typengenehmigung erteilt	20081218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100602
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	PACTON
04 Typ	T2
05 Typ; Variante/Version	T??234
06 Vorziffer	XLDT..234..... / XNT...234.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9980
10 Hersteller	PACTON TRAILERS B.V., NL-7730 AB OMMEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	ww. ohne, 1 Achse oder 2 Achsen gelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 Scheiben;
18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/470x200x235
23 Länge von	0
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	3960
28 Abstand Achse 1-2 von	4745
28 Abstand Achse 1-2 bis	8345
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1800
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2030
31 Spur Achse 1 bis	2090
32 Spur Achse 2 von	2030
32 Spur Achse 2 bis	2090
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1050
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	6900
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	34000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	16000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160K; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	480-522mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	13) ww. A1 oder A2 abhebbar



**Bemerkungen Z5**

24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig

---

**Bemerkungen Z12**

Eintrag Fz-Auweis:

---

**Bemerkungen Z13**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist

---