



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PC304
Typengenehmigung erteilt	20131106
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20131205
Erweiterung TG Positionen	'04/16/22/28/38
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	PACTON
04 Typ	T?? 236
05 Typ; Variante/Version	T??236
06 Vorziffer	XNT...236.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9980
10 Hersteller	PACTON TRAILERS B.V., NL-7730 AB OMMEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	ww. ohne, 1 Achse oder 2 Achsen gelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 Scheiben
18 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln; ABS mit EBS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben oder Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	auf A1+A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	0
23 Länge bis	24040
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	840
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1200
27 Überhang hinten bis	4600
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1810
29 Abstand Achse 2-3 bis	2080
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	2090
32 Spur Achse 2 von	2010
32 Spur Achse 2 bis	2090
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1050
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	6700
36 Fahrzende	22000
38 Leergewicht von	3100
38 Leergewicht bis	9700
39 Garantiegewicht von	28000
39 Garantiegewicht bis	36000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	16000
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	10000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	275/50R22.5 152/148J, 445/65R22.5 169K;
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 164K, 425/65R22.5 165K;
21 Reifen und Felgen Z3	445/65R19.5 165K, 285/70R19.5 150/148J;
21 Reifen und Felgen Z4	Felgen: 11.75x19.5, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollumfang von



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	2410-3520mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	13) ww. A1 oder A2 abhebbar
<b>Bemerkungen Z3</b>	16/28) >8150 mm ab Mitte Sattelzapfen bis Mitte Doppelachse eine Lenkachse oder zwei Lenkachsen
<b>Bemerkungen Z4</b>	(a.W. mech., hydr. oder adhäsionsgelenkt) erforderlich (Kreisfahrtbedingungen)
<b>Bemerkungen Z6</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z8</b>	28) 4100-13850
<b>Bemerkungen Z10</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Auweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	126 - Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn Gesamtlänge über 16.50m
<b>Bemerkungen Z20</b>	208 - Die Gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
<b>Bemerkungen Z21</b>	überschritten werden
<b>Bemerkungen Z22</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist(nur bei Anhänger mit EBV)