



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PC305
Typengenehmigung erteilt	20140707
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	PACTON
04 Typ	T3
05 Typ; Variante/Version	T??343 ausziehbar
06 Vorziffer	XLDT..343..... / XNT...343.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9980
10 Hersteller	PACTON TRAILERS B.V., NL-7730 AB OMMEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	ww. Zwangslenkung oder Nachlaufenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 Scheiben



18 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln; ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben oder Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	auf 2 Achsen
20 Unterlegkeile	2/470x200x235 mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	24040
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1200
27 Überhang hinten bis	4600
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2300
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	2300
31 Spur Achse 1 von	2030
31 Spur Achse 1 bis	2090
32 Spur Achse 2 von	2030
32 Spur Achse 2 bis	2090
33 Spur Achse 3 von	2030
33 Spur Achse 3 bis	2090



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1050
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	6700
36 Fahrzende	22000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	43000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	16000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	235/75R17.5; 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z4	245/70R17.5; 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z5	265/70R17.5; 6.75x17.5
Bemerkungen Z1	16/28) >8150 mm ab Mitte Sattelzapfenabis Mitte Doppelachse eine Lenkachse oder zwei Lenkachsen



Bemerkungen Z2	(a.W. mech., hydr. oder adhäsionsgelenkt) erforderlich (Kreisfahrtbedingungen)
Bemerkungen Z4	23/36) 14040 mm / 12000 mm; a.W. ausziehbar. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
Bemerkungen Z5	(Ausnahmefahrzeug zum Transport unteilbarer Lasten)
Bemerkungen Z8	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	15) ww. 1 oder 2 Achse(n) abhebbar
Bemerkungen Z12	21) Weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 357-522mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z13	Mindest-Index = 143/141J
Bemerkungen Z15	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z17	28) 3700 - 13850
Bemerkungen Z19	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	126 - Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn Gesamtzuglänge über 16.50 m
Bemerkungen Z21	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
Bemerkungen Z22	Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)