



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PC306
Typengenehmigung erteilt	20190311
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	112
02 Fahrzeugsbart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	PACTON
04 Typ	T?? 122
05 Typ; Variante/Version	ET1; 00A?A/AJ10????????????
06 Vorziffer	XNTT..122.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2007/46*1338
10 EFKO-Code	9980
10 Hersteller	PACTON TRAILERS B.V., NL-7730 AB OMMEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'1/2 (ww. Zwillingsbereifung)
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	ohne od. ww. Zwanglenkung od. Nachauflenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben oder Trommeln
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6200
23 Länge bis	20400
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	600
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	600
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	5000
28 Abstand Achse 1-2 bis	9000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	1000	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040	
36 Sattelzapfen	4000	
36 Fahrzende	12000	
38 Leergewicht von	2500	
38 Leergewicht bis	15000	
39 Garantiegewicht von	22000	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	12000	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	10000	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	275/70R19.5 141J;	6.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	275/70R22.5 140M;	7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/55R22.5 164J;	7.50x22.5, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/65R22.5 164J;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	315/70R22.5 154/150L;	9.00x22.5
Bemerkungen Z1	16/28) >8150 mm ab Mitte Sattelzapfen bis Mitte Doppelachse eine Lenkachse oder zwei Lenkachsen	



Bemerkungen Z2	(a.W. mech., hydr. oder adhäsionsgelenkt) erforderlich (Kreisfahrtbedingungen)
Bemerkungen Z4	23/36) 14040 mm / 12000 mm; a.W. ausziehbar. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
Bemerkungen Z5	(Ausnahmefahrzeug zum Transport unteilbarer Lasten)
Bemerkungen Z8	21) Weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 357-522mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z10	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z13	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	126 - Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn Gesamtzuglänge über 16.50 m
Bemerkungen Z21	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
Bemerkungen Z22	Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)