



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PC307
Typengenehmigung erteilt	20191219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	PACTON
04 Typ	Trailer BV
05 Typ; Variante/Version	AX.218, AX.220
06 Vorziffer	XNTAX.2..000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9980
10 Hersteller	PACTON TRAILERS B.V., NL-7730 AB OMMEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel; a.W. A2 hydr. gelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben oder Trommeln
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4000
28 Abstand Achse 1-2 bis	6500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1600
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	0	
38 Leergewicht bis	0	
39 Garantiegewicht von	18000	
39 Garantiegewicht bis	20000	
40 Stütz-/Sattellast von	0	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	9000	
42 Garantie Achse 2 von	9000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	10000	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	235/75R17,5 143J;	6.75-7.50x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	245/75R17.5 143J;	6.75-7.50x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	275/70R22.5 148M;	7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R22.5 160J;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	385/65R22.5 160J/164K;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	315/70R22.5 154/150L;	9.00x22.5
Bemerkungen Z1	21) Weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 381-522mm (ETRTO) möglich	



Bemerkungen Z3	23) 12000 mm; a.W. ausziehbar (mitte oder hinten). Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z8	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)