



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9PC403 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070517 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | PLUMETT |
| 04 Typ | CT200 |
| 06 Vorziffer | TK91CT200..... |
| 07 Karosserieform Code | 145 |
| 07 Karosserieform | Kabeltransport |
| 10 EFKO-Code | 8988 |
| 10 Hersteller | PLUMETOP s.r.o., CZ-158 00 Praha 5 |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |



| | |
|-------------------------------|---------------|
| 20 Unterlegkeile | 2/320x120x150 |
| 23 Länge von | 3840 |
| 23 Länge bis | 4090 |
| 24 Breite von | 2385 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 1790 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 3060 |
| 26 Überhang vorne bis | 3310 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2155 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 700 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 2700 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 2700 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 235/75R17.5 119J; 6.75x17.5 |
| Bemerkungen Z1 | 23/26) Deichsel verstellbar |
| Bemerkungen Z3 | 40) zur Einhaltung der zulässigen Stützlast muss das Hydraulikaggregat auf der Deichsel demontiert werden |
| Bemerkungen Z5 | 41) auf Achsplakette 3000kg |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 160 - Sichern: Lagerbock für Trommel, Abstellstützen |
| Bemerkungen Z15 | 400 - Hydraulikaggregat auf der Deichsel muss vor der Fahrt entfernt werden |