



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PC513
Typengenehmigung erteilt	20140213
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	121
02 Fahrzeugsuart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	POETTINGER
04 Typ	Hit 8.91 T
05 Typ; Variante/Version	2172
06 Vorziffer	VBP...2300.....
07 Karosserieform Code	304
07 Karosserieform	Heuerntegerät
10 EFKO-Code	9372
10 Hersteller	A.POETTINGER MASCHINENFABRIK GmbH, A-4710 Grieskirchen
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Hauptrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Hauptrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	2/320x120x150



23 Länge von	3710
23 Länge bis	0
24 Breite von	2960
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3780
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3332
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	378
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2080
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1660
38 Leergewicht bis	1700
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	800
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	260/70-15.3 122A8
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	Ausrüstung: Beleuchtung und Rückstrahler werden durch Importeur montiert
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z11	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z12	Schutzvorrichtungen bis 2 m Höhe über seitliche Federzinken (wenn nicht entfernt)
Bemerkungen Z13	Markiertafeln vorne und hinten



Bemerkungen Z14	139 - Entfernen: seitliche Federzinken entfernen oder bis zu 2 m Höhe abdecken (gefährliche Fahrzeugteile)
Bemerkungen Z15	160 - Sichern: hydraulisch hochschwenkbare Kreisel in Fahrtstellung
Bemerkungen Z16	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite