



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9PC520   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140402   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20150608   |
| Erweiterung TG Positionen  | '38/39/40/41   |
| 01 EFKO-Code               | 87   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSANHAENGER                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 121  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw. Ausnahmeanhänger                                |
| 04 Marke                   | POETTINGER   |
| 04 Typ                     | TOP 662  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2860   |
| 06 Vorziffer               | VBP.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 304  |
| 07 Karosserieform          | Heuerntegerät  |
| 10 EFKO-Code               | 9372   |
| 10 Hersteller              | A.POETTINGER MASCHINENFABRIK GmbH, A-4710 Grieskirchen |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne seitlich am Hauptrahmen                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne oben am Hauptrahmen                      |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2   |
| 16 Lenkung                 | auf Wunsch   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 30   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | keine  |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 19 Feststellbremse Z1    | keine         |
| 20 Unterlegkeile         | 2/320x120x150 |
| 23 Länge von             | 8100          |
| 23 Länge bis             | 0             |
| 24 Breite von            | 2550          |
| 24 Breite bis            | 2900          |
| 25 Höhe von              | 3440          |
| 25 Höhe bis              | 4000          |
| 26 Überhang vorne von    | 7660          |
| 26 Überhang vorne bis    | 0             |
| 27 Überhang hinten von   | 440           |
| 27 Überhang hinten bis   | 0             |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0             |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0             |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0             |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0             |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0             |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0             |
| 31 Spur Achse 1 von      | 2180          |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2570          |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0             |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0             |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0             |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0             |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0             |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0             |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 2220   |
| 38 Leergewicht bis            | 2500   |
| 39 Garantiegewicht von        | 2220   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 2500   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 900  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 1100   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1320   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1450   |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 260/70-15.3 122A8; 9.00x15.3 ET 0                              |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 340/55-16 133A8; 11x16 ET-50                                   |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 10.0/75-15.3 122A8 10PR; 9.00x15.3 ET-5                        |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 15.0/55-17 138A6 12PR; 13.00x17 ET-54                          |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 380/55-17 138A8; 13.00x17 ET-54                                |
| Bemerkungen Z1                | 02) Art der Ausnahme: Breite                                   |
| Bemerkungen Z3                | 24) Wahlweise breites (2.90 m) oder schmales (2.55 m) Fahrwerk |
| Bemerkungen Z15               | Eintrag Fz-Ausweis:  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:                             |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | Schutzvorrichtungen bis 2 m Höhe über seitliche Federzinken (wenn nicht entfernt)                          |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Markiertafeln vorne und hinten   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 139 - Entfernen: seitliche Federzinken entfernen oder bis zu 2 m Höhe abdecken (gefährliche Fahrzeugteile) |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 160 - Sichern: hydraulisch hochschwenkbare Kreisel in Fahrtstellung  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite        |