



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PC602
Typengenehmigung erteilt	20130516
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PEGA
04 Typ	PG2 ??00
05 Typ; Variante/Version	PG2; 2000/-, 2300/-, 2700/-, 3500/-
06 Vorziffer	XLZPG2...0.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-678/2011*0335
10 EFKO-Code	8209
10 Hersteller	PEGA B.V., NL-2991 SP Barendrecht
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	4000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	1800
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1250
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	1250
33 Spur Achse 3 bis	2350
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	1200
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 205R14C; 5 1/2 - 6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/50R13C; 5 1/2 - 6 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185/70R13; 5 - 6x13
Bemerkungen Z1	04) ??00= 2000, 2300, 2700, 3500
Bemerkungen Z3	26) 1500 mm bis 10400 mm



Bemerkungen Z6	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 223-333mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) Variante 2000 / 2300 / 2700 / 3500
Bemerkungen Z11	21) 1-5 / 1-5 / 1-4 / 1-3
Bemerkungen Z12	Min. Load-Index 84M / 89M / 95M / 103M
Bemerkungen Z13	39) 2000 / 2300 / 2700 / 3500
Bemerkungen Z14	40) 100 / 100 / 100-150 / 150
Bemerkungen Z15	41/42) 1200 / 1200 / 1350 / 1800