



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB708
Typengenehmigung erteilt	20000127
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	RUBAG
04 Typ	GTA 350/3.5
06 Vorziffer	VBTAUT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9337
10 Hersteller	TIMA FAHRZEUGBAU GMBH, A-4784 SCHARDENBERG
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4860
23 Länge bis	5935
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	810
25 Höhe bis	2600
26 Überhang vorne von	2660
26 Überhang vorne bis	3125
27 Überhang hinten von	1400
27 Überhang hinten bis	2010
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1570
31 Spur Achse 1 bis	2170
32 Spur Achse 2 von	1570
32 Spur Achse 2 bis	2170
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205R14 C 6PR 5.50 - 6.50x14
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301)
Bemerkungen Z3	22) Standlichter auf Kotflügel zugelassen; Winkel nach innen 5° eingehalten (ECE-R48, 6.9.5)
Bemerkungen Z5	23) a.W. mit verstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z7	25) a.W. mit Auffahrrampen hinten
Bemerkungen Z9	07/22/37 und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen erforderlich



Bemerkungen Z16

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17

160- Sichern: hochgestellte Rampen, hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)
