



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB711
Typengenehmigung erteilt	20031003
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110624
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RUBAG
04 Typ	W-1-250-80
07 Karosserieform Code	233
07 Karosserieform	Werkzeugkasten
10 EFKO-Code	52
10 Hersteller	RICCI METALLBAU, 8253 Diessenhofen
11 Herstellerplakette	vorn, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;Sicherungsseil od.-Kette erforderlich
18 Betriebsbremse Z2	oder mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	keine oder mech.,Trommeln,auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/260x185x120
23 Länge von	4070
23 Länge bis	0
24 Breite von	1580
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1480
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2760
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1310
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	1370
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	850
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	850
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	850
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13; 4-5x13 / 175/70R14; 4 1/2-5x14
21 Reifen und Felgen Z2	750kg= Mindest-Load-Index 71
21 Reifen und Felgen Z3	850kg= Mindest-Load-Index 75
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	210-310 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22) ww. Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z3	24) >1600 mm; Standlichter vorne erforderlich
Bemerkungen Z5	40) 100-150 kg mit starrer ETTINGER-Deichsel und Oese oder Kugelpfanne
Bemerkungen Z6	100 kg mit verstellbarer PEITZ-Deichsel und Oese



Bemerkungen Z7

75 kg mit verstellbarer PEITZ-Deichsel und Kugelpfanne

Bemerkungen Z18

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z19

160 - Abstellstützen vor der Fahrt hochziehen und wirksam sichern
