



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB716
Typengenehmigung erteilt	20081030
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	RUBAG
04 Typ	WMW 300
07 Karosserieform Code	107
07 Karosserieform	Baustellenanhänger
10 EFKO-Code	9337
10 Hersteller	WEITERSHAGEN GmbH & Co.KG, D-78234 Engen
11 Herstellerplakette	vorn, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, links an Traverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100



23 Länge von	4800
23 Länge bis	0
24 Breite von	1870
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2850
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3200
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1600
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 Reinf.; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	38) Leergewicht je nach Ausstattung, bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z3	Gefährlicher Fz-Teil:
Bemerkungen Z4	Die Abdeckungen oberhalb der hinteren Beleuchtungen müssen mit einem Kantenschutz versehen sein