



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9RB725 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130515 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20251024 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/Bem |
| 01 EFKO-Code | 99 |
| 01 Fahrzeugart | ANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | RUBAG |
| 04 Typ | AZ?00/3.4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 400/-, 500/-, 600/-, 700/-, 800/-, -/3.4 |
| 07 Karosserieform Code | 107 |
| 07 Karosserieform | Baustellenanhänger |
| 10 EFKO-Code | 9337 |
| 10 Hersteller | WEITERSHAGEN GmbH & Co.KG, D-78234 Engen |
| 11 Herstellerplakette | vorn, links am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, links an Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. Blatt- oder Gummifederung |
| 16 Lenkung | Drehschemel |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | pneumat. 2-Leiter direkt, A1+A2 Trommeln, |



| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | ALB ww. auf A1 oder A2 |
| 23 Länge von | 5950 |
| 23 Länge bis | 10500 |
| 24 Breite von | 1950 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 3100 |
| 25 Höhe bis | 3300 |
| 26 Überhang vorne von | 2500 |
| 26 Überhang vorne bis | 3100 |
| 27 Überhang hinten von | 1000 |
| 27 Überhang hinten bis | 1300 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 2150 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 6350 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1650 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1720 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1650 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1720 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1000 |
| 38 Leergewicht bis | 3400 |
| 39 Garantiegewicht von | 3400 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1700 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1700 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185R14C; 5.5x14 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) AZ 400/3.4 / AZ 500/3.4 / AZ 600/3.4 / AZ 700/3.4 / AZ 800/3.4 |
| Bemerkungen Z3 | 23) 5950-6500 / 6950-7500 / 7950-8500 / 8950-9500 / 9950-10500 |
| Bemerkungen Z4 | 28) 2150-2350 / 3150-3350 / 4150-4350 / 5150-5350 / 6150-6350 |
| Bemerkungen Z6 | Gültig für folgende Anhängertypen: |
| Bemerkungen Z7 | Rubag AZ 400/3.4 auf Bremsplakette wahlweise AZ 400 oder BW2 400 |
| Bemerkungen Z8 | Rubag AZ 500/3.4 auf Bremsplakette wahlweise AZ 500 oder BW2 500 |
| Bemerkungen Z9 | Rubag AZ 600/3.4 auf Bremsplakette wahlweise AZ 600 oder BW2 600 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z10 | Rubag AZ 700/3.4 auf Bremsplakette wahlweise AZ 700 oder BW2 700 |
| Bemerkungen Z11 | Rubag AZ 800/3.4 auf Bremsplakette wahlweise AZ 800 oder BW2 800 |
| Bemerkungen Z14 | 22/38) Bei der Einzelabnahme feststellen / kontrollieren |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 160 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Stützen hinten und vorne |