



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB730
Typengenehmigung erteilt	20131204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	RUBAG
04 Typ	FG 180 ?
05 Typ; Variante/Version	FG 180 V, FG 180 H
06 Vorziffer	WSG1.....
07 Karosserieform Code	226
07 Karosserieform	Wechselaufbau
10 EFKO-Code	9337
10 Hersteller	SCHMID FAHRZEUGBAU GmbH, D-86931 Prittriching
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3550
23 Länge bis	4200
24 Breite von	1600
24 Breite bis	1850
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	3250
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1420
31 Spur Achse 1 bis	1650
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	1920
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55R12C 8PR; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C 8PR; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	255mm bis 275mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) FG 180 V = starre Deichsel / FG 180 H = höhenverstellbare Deichsel
Bemerkungen Z3	40) Stützlast: Kugelkupplung 120kg / Stützlast: Kugelkupplung 100kg



Bemerkungen Z4

DIN-Zugöse 120kg /

DIN-Zugöse 120kg

Bemerkungen Z7

22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
