



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9RB814 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210505 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | REBU |
| 04 Typ | 100 |
| 05 Typ; Variante/Version | 100; |
| 06 Vorziffer | 10..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 1498 |
| 10 Hersteller | MEYER BLECH TECHNIK AG BUTTISHOLZ, 6018 Buttisholz |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts unten am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts unten an Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |



| | |
|-------------------------------|--------------|
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 3730 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1687 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 1785 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 0 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 1140 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1497 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 400 |
| 38 Leergewicht bis | 1350 |
| 39 Garantiegewicht von | 1350 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 120 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1350 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185R14C; 5 1/2x14 ET30 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | Mindest Load-Index 95 (C-Reifen) |
| Bemerkungen Z1 | 22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel; |
| Bemerkungen Z2 | a.W. mit Kugelkupplung AL-KO 161S od. Zugöse AL-KO D40 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 160 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern |