



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB901
Typengenehmigung erteilt	19960621
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	RENDERS
04 Typ	B3
05 Typ; Variante/Version	B3??
06 Vorziffer	YA5B3....3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8587
10 Hersteller	RENDERS N.V, B-2340 BEERSE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	85
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, ALB, ABS



19 Feststellbremse Z1	mech. Trommeln, auf Achse 1+2 od. 2+3
20 Unterlegkeile	2/450x260x200 mm
23 Länge von	9500
23 Länge bis	14700
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1200
26 Überhang vorne bis	1700
27 Überhang hinten von	940
27 Überhang hinten bis	3140
28 Abstand Achse 1-2 von	4640
28 Abstand Achse 1-2 bis	7190
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1360
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	1360
31 Spur Achse 1 von	1830
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1830
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	1830
33 Spur Achse 3 bis	2100
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	36000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22,5; 11.75x22.5 Stahl od. Leichtmet.
21 Reifen und Felgen Z2	285/70R19,5; 8,25 x19,5 Stahl od. Leichtmet.
21 Reifen und Felgen Z3	9,5 R17,5; 6,75x17,5 Stahl od. Leichtmet.
Bemerkungen Z1	14/15) wahlw. Achsen 1 oder 3 Liftachsen, wahlw. Achse 3 Nachlaufenkachse
Bemerkungen Z2	41/42/43) Garantie der Dreifachachse 24000 kg
Bemerkungen Z3	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z4	21) Varianten im Abrollumfangbereich 2337-3400 mm (ETRTO) möglich