



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB903
Typengenehmigung erteilt	19961216
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	112
02 Fahrzeugsbart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	RENDERS
04 Typ	B2
05 Typ; Variante/Version	B2??
06 Vorziffer	YA5B2....3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8587
10 Hersteller	RENDERS N.V, B-2340 BEERSE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, vor Achse 1
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- od. Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	85
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, ALB, ABS



19 Feststellbremse Z1	mech., oder pneum. Federspeicher, Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	auf Achsen 1 + 2
20 Unterlegkeile	2/450x260x200 mm
23 Länge von	7000
23 Länge bis	14700
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2600
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	500
26 Überhang vorne bis	1700
27 Überhang hinten von	940
27 Überhang hinten bis	3140
28 Abstand Achse 1-2 von	1310
28 Abstand Achse 1-2 bis	1810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1830
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1830
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	30000
39 Garantiegewicht bis	36000
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	16000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22,5 160J ; 11.75x22.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z2	285/70R19,5 144/141J; 8,25 x19,5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z3	235/75R17,5 143/141J; 6,75 x17,5 Stahl od. LM
Bemerkungen Z1	14/15) wahlw. Achsen 1 oder 2 Liftachsen, wahlw. Achse 2 Nachlaufenkachse
Bemerkungen Z2	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollumfangbereich 2337-3405 mm (ETRTO) möglich