



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC201
Typengenehmigung erteilt	20010605
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110603
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	RONNER
04 Typ	SA 6065
06 Vorziffer	SA....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1915
10 Hersteller	RONNER NUTZFAHRZEUGE AG, 8856 Tuggen
11 Herstellerplakette	vorn, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich vorn am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf
18 Betriebsbremse Z2	beide Räder, ALB mit ABS



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/320x120x150
23 Länge von	5000
23 Länge bis	11000
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	3600
28 Abstand Achse 1-2 bis	8000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1500
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	4000
36 Fahrzende	10000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	6000
39 Garantiegewicht bis	6500
40 Stütz-/Sattellast von	2000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	5500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw= 225/75R16C 120N, 6.00x16
21 Reifen und Felgen Z2	Zw= 215/75R17.5 133J, 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z5	Weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	348-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	7/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig