



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC302
Typengenehmigung erteilt	20031103
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ROCCA
04 Typ	R5?1
05 Typ; Variante/Version	Version A, K, R, NF
06 Vorziffer	VJS.5.1.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9963
10 Hersteller	AIN ROCCA-PAM-NAUTILUS, F-53400 CRAON
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichselwurzel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung;a.W.Schraubenfedern,Stossdämpf.
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;Sicherungsseil od.-Kette erforderlich
18 Betriebsbremse Z2	oder mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	keine oder mech., Trommeln, auf beide Räder
23 Länge von	4465
23 Länge bis	7465
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2815
26 Überhang vorne bis	4595
27 Überhang hinten von	1430
27 Überhang hinten bis	3150
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	110
38 Leergewicht bis	250
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	65
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13; 3.50-5.00x13 Mindest-Load-Index 66
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13; 4.00-5.00x13 Mindest-Load-Index 71
Bemerkungen Z1	04/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	04) R501 / R551
Bemerkungen Z4	06) VJS.501..... VJS.551.....
Bemerkungen Z5	21) 145/70R13 155/70R13
Bemerkungen Z6	39) 650 750
Bemerkungen Z7	40) 65 75



Bemerkungen Z8

41) 650

750

Bemerkungen Z10

23/26/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, Achsen verschiebbar