



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC309
Typengenehmigung erteilt	20031103
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080702
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ROCCA
04 Typ	R1602
05 Typ; Variante/Version	Version A, K, R
06 Vorziffer	VJS.1602..... / VJS1602.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9963
10 Hersteller	AIN ROCCA-PAM-NAUTILUS, F-53400 CRAON
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichselwurzel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung;a.W.Schraubenfedern,Stossdämpf.
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5465
23 Länge bis	7965
24 Breite von	1900
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2988
26 Überhang vorne bis	4408
27 Überhang hinten von	1648
27 Überhang hinten bis	3038
28 Abstand Achse 1-2 von	655
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	500
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 4.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 81
Bemerkungen Z1	23/26/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, Achsen verschiebbar
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette 1000 kg oder 1100 kg