



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC313
Typengenehmigung erteilt	20060410
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ROCCA
04 Typ	R211 R0
05 Typ; Variante/Version	NF; D / B / CB / 4P / P / PM / M
06 Vorziffer	VJS0211R0.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9963
10 Hersteller	REMORQUES PAM-NAUTILUS SA, F-53400 CRAON
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww.Schraubenfedern,Stossdämpf.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	4500
23 Länge bis	7000
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2850
26 Überhang vorne bis	4350
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	110
38 Leergewicht bis	150
39 Garantiegewicht von	345
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	450
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13; 3 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 44
Bemerkungen Z1	23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z3	25) Höhe veränderlich, je nach Stellung der Bugstütze
Bemerkungen Z5	26) Ueberhang v/h veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp