



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC411
Typengenehmigung erteilt	20071023
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	R.S.A
04 Typ	M065
05 Typ; Variante/Version	M065
06 Vorziffer	VHKM065...S.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Traverse
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Traverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung



<b>19 Feststellbremse Z1</b>	mech., Trommeln, auf beide Räder
<b>23 Länge von</b>	3200
<b>23 Länge bis</b>	3540
<b>24 Breite von</b>	1900
<b>24 Breite bis</b>	2050
<b>25 Höhe von</b>	800
<b>25 Höhe bis</b>	900
<b>26 Überhang vorne von</b>	2200
<b>26 Überhang vorne bis</b>	2680
<b>27 Überhang hinten von</b>	0
<b>27 Überhang hinten bis</b>	0
<b>28 Abstand Achse 1-2 von</b>	0
<b>28 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>29 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>29 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>30 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>30 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0
<b>31 Spur Achse 1 von</b>	1800
<b>31 Spur Achse 1 bis</b>	1900
<b>32 Spur Achse 2 von</b>	0
<b>32 Spur Achse 2 bis</b>	0
<b>33 Spur Achse 3 von</b>	0
<b>33 Spur Achse 3 bis</b>	0
<b>34 Spur Achse 4 von</b>	0
<b>34 Spur Achse 4 bis</b>	0
<b>35 Radius ab Sattelzapfen von</b>	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	140
38 Leergewicht bis	150
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	135R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	135/80-13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z3	Min.-Load-Index = 69