



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC412
Typengenehmigung erteilt	20080505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100217
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	R.S.A
04 Typ	V
05 Typ; Variante/Version	V???; Ausf. C, L, F, R
06 Vorziffer	VHKV..2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220X90X100
23 Länge von	5445
23 Länge bis	6635
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	1200
26 Überhang vorne von	2845
26 Überhang vorne bis	3735
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	770
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2080
31 Spur Achse 1 bis	2410
32 Spur Achse 2 von	2080
32 Spur Achse 2 bis	2410
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1400
42 Garantie Achse 2 bis	1400
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/80R13; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	185R14; 5x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Fahrzeugtransport (127), Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301)(ww. mit Deckel);
Bemerkungen Z2	Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich



Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) / 06) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41/42)
Bemerkungen Z7	V182 VHKV182..... 77 Normal-Reifen 1800 900
Bemerkungen Z8	V202 VHKV202..... 81 2000 1000
Bemerkungen Z9	V212 VHKV212..... 83 2120 1060
Bemerkungen Z10	V252 VHKV252..... 89 2500 1250
Bemerkungen Z11	V282 VHKV282..... 93 2800 1400
Bemerkungen Z13	41/42) auf Achsplakette ww. 900 kg, 1000 kg, 1060 kg, 1250 kg, 1400 kg
Bemerkungen Z15	07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren