



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC414
Typengenehmigung erteilt	20080605
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	R.S.A
04 Typ	B??2
05 Typ; Variante/Version	Version B; Varianten C, R
06 Vorziffer	VHKB..2.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6200
23 Länge bis	11600
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3650
26 Überhang vorne bis	8800
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	680
28 Abstand Achse 1-2 bis	730
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1880
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1880
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	850
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	60
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	650
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1.135/80R13; 3.50-4.00x13, 145/70R13; 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	2.145/80R13; 4.00x13, 155/70R13; 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z3	3.165/80R13; 4.00-4.50x13, 175/70R13; 5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	4.185/70R13; 5.00-5.50x13
21 Reifen und Felgen Z5	5.185R14; 5.00-5.50x14
21 Reifen und Felgen Z6	6.198R14; 5.50x14
Bemerkungen Z1	04) B132 / B152 / B182 / B212
Bemerkungen Z2	06) VHKB132..... / VHKB152..... / VHKB182..... / VHKB212.....



Bemerkungen Z3	21) Reifen/Felgen 1 / Reifen/Felgen 2 / Reifen/Felgen 3 / Reifen/Felgen 4
Bemerkungen Z4	Min.-LI 68/74/80 / Min.-LI 74/80 / Min.-LI 80 / Min.-LI 86/88
Bemerkungen Z5	39) 1300 / 1500 / 1800 / 2120
Bemerkungen Z6	40) 60 / 60 / 80 / 80
Bemerkungen Z7	41/42) 650 / 750 / 900 / 750 / 900 / 900 / 1060 / 1100
Bemerkungen Z9	04) B282 / B302 / B342 / B352
Bemerkungen Z10	06) VHKB282..... / VHKB302..... / VHKB342..... / VHKB352.....
Bemerkungen Z11	21) Reifen/Felgen 5 / Reifen/Felgen 5 / Reifen/Felgen 5 / Reifen/Felgen 6
Bemerkungen Z12	Min.-LI 96/98 / Min.-LI 98 / Min.-LI 102/103/104 / Min.-LI 103/104
Bemerkungen Z13	39) 2800 / 3000 / 3400 / 3500
Bemerkungen Z14	40) 100 / 100 / 100 / 100
Bemerkungen Z15	41/42) 1400 / 1500 / 1500 / 1700 / 1750 / 1800 / 1750 / 1800
Bemerkungen Z18	05) Variante C = Gummifederung / Variante R = Schraubenfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z20	23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z22	26) Ueberhang vorne veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp
Bemerkungen Z24	04/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren