



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC418
Typengenehmigung erteilt	20100610
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	R.S.A
04 Typ	J
05 Typ; Variante/Version	J050, J070; 9/B / J091; 5/D
06 Vorziffer	VHKJ0.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil/-Kette erforderlich
18 Betriebsbremse Z2	oder mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	keine od. mech., Trommeln, auf beide Räder
23 Länge von	4160
23 Länge bis	4500
24 Breite von	2160
24 Breite bis	2250
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	660
26 Überhang vorne von	2650
26 Überhang vorne bis	2750
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1940
31 Spur Achse 1 bis	2050
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	220
38 Leergewicht bis	330
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	40
40 Stütz-/Sattellast bis	50
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 145/80R13; 4x13, 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 165/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 165R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185R14C; 5.00x13
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) J050 / J070 / J091
Bemerkungen Z5	06) VHKJ050 / VHKJ070 / VHKJ091



Bemerkungen Z6	18/19) ohne	/ ohne	/ mit
Bemerkungen Z7	21) Reifen 1	/ 1	/ 2-4
Bemerkungen Z8	min.-Index 60N	/ 74N	/ 74N
Bemerkungen Z9	39) 500	/ 750	/ 750
Bemerkungen Z10	40) 40	/ 40	/ 50
Bemerkungen Z11	41) 500	/ 750	/ 750
Bemerkungen Z12	auf Achsplakette	/	/
Bemerkungen Z13	500 / 750	/ 750	/ 900