



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC420
Typengenehmigung erteilt	20100610
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	R.S.A
04 Typ	J
05 Typ; Variante/Version	J132, J182, J202, J252;
06 Vorziffer	VHKJ..2.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4400
23 Länge bis	4500
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2250
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	600
26 Überhang vorne von	2650
26 Überhang vorne bis	2750
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	740
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	2050
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	2050
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	330
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	40
40 Stütz-/Sattellast bis	70
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	650
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	1000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R14C; 5.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	145/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	145R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z6	155R13; 4 1/2x13
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z3	Zuordnung



Bemerkungen Z4	05) J132; 1/B / 5/D1 / 5/D2 / 5/D3 / J182; 1/B / 5/D1 / 5/D2
Bemerkungen Z5	06) VHKJ132..... / VHKJ132 / VHKJ132 / VHKJ132 / VHKJ182 / VHKJ182 / VHKJ182
Bemerkungen Z6	21) min.-Index 69N / 66N / 64N / 60N / 80N / 74N / 69N
Bemerkungen Z7	39) 1300 / 1200 / 1100 / 1000 / 1800 / 1500 / 1300
Bemerkungen Z8	41/42) 650 / 600 / 550 / 500 / 900 / 750 / 650
Bemerkungen Z9	auf Achsplakette / / / / / /
Bemerkungen Z10	650 / 650 / 650 / 650 / 900 / 900 / 900
Bemerkungen Z12	05) J202; 1/L / 5/M / J252; 1/L / 5/M
Bemerkungen Z13	06) VHKJ202 / VHKJ202 / VHKJ252 / VHKJ252
Bemerkungen Z14	21) 84N / 84N / 92N / 92N
Bemerkungen Z15	39) 2000 / 2000 / 2500 / 2500
Bemerkungen Z16	41/42) 1000 / 1000 / 1250 / 1250
Bemerkungen Z17	auf Achsplakette / / /
Bemerkungen Z18	1100-1300 / 1100-1300 / 1300, 1500 / 1300, 1500